

化学品安全技术说明书

页码 1/5


140162 Primaprint SP VR 彩显补充液, 制造分量 6x10公升

修订 4
修订日期 2017-06-09

第1部分: 化学品名称

产品名称	
产品名称	140162 Primaprint SP VR 彩显补充液, 制造分量 6x10公升
供货商	
公司	Champion Photochemistry Sdn Bhd
地址	Lot 28-B Mukim Batu Industrial Area 6 1/2 Miles Jalan Kepong 52000 Kuala Lumpur MALAYSIA
Web	www.championphotochemistry.com
电话	+603-6257 2600
传真	+603-6257 2622

第2部分: 危险性概述

分类	
2.1.1. Classification - 1999/45/EC	C; R35 Xn; R22-40 Xi; R43 N; R51/53 符号: Xn: 有害物品.
主要危害	吞食是有害的. 引起严重灼伤. 可能有不可逆作用的风险. 皮肤接触可能引起过敏. 对水生生物有毒, 可能在水生环境中造成长期不利影响. Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1A: H314; Skin Sens. 1: H317; STOT SE 3: H335; Aquatic Chronic 2: H411;
2.2	
符号	
信号词	危险
危险说明	Acute Tox. 4: H302 - 吞咽有害。. Skin Corr. 1A: H314 - 造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。. Skin Sens. 1: H317 - 可能会导致皮肤过敏反应。. STOT SE 3: H335 - 可能造成呼吸刺激。. Aquatic Chronic 2: H411 - 长期影响对水生生物有毒性。.
防范说明-预防的	P260 - 不要吸入粉尘/ 烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。 P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。 P264 - 在处理后要彻底清洗口。 P270 - 使用本产品时不要吃东西, 喝水或吸烟。 P271 - 只能在室外或通风良好的环境下使用。 P272 - 受污染的工作服不应该带出工作场所。 P273 - 避免释放到环境中。 P280 - 戴防护手套/防护服/护眼/防护面具。
防范说明-响应的	P301+P312 - 如误吞咽: 若感觉不适, 呼叫解毒中心/医生。 P301+P330+P331 - 如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐。

140162 Primaprint SP VR 彩显补充液, 制造分量 6x10公升

修订 4
 修订日期 2017-06-09

2.2

防范说明-存储的	P302+P352 - 如沾染皮肤：用大量肥皂和水清洗。
	P303+P361+P353 - 如沾染皮肤（或头发）：立即去除/脱掉所有污染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
	P304+P340 - 如果吸入：将受害人移到空气新鲜处，在呼吸舒适的地方休息。
防范说明-处理的	P305+P351+P338 - 如进入眼睛：用水小心清洗几分钟。如果可以做到，摘掉隐形眼镜，继续冲洗。
	P310 - 立即呼叫解毒中心/医生。
	P312 - 如果你感到不适，呼叫解毒中心/医生。
	P321 - 特殊明确的治疗（见本标签上的）。
	P330 - 漱口。
	P333+P313 - 如果发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
	P363 - 被污染的衣物洗涤后方可重新使用。
	P391 - 收集溢出物。
	P403+P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
	P405 - 存放处须加锁。
	P501 - 处置内装物/容器送到危险品或特殊废物收集点。

第3部分: 成分/组成信息

3.2

67/548/EEC / 1999/45/EC

化学名	索引编号	CAS号码	EC编号	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Classification	M-factor.
碳酸钾		584-08-7	209-529-3		10 - 20%	Xi; R36/37/38	
二甘醇	603-140-00-6	111-46-6	203-872-2		20 - 30%	Xn; R22	
4 - (N-乙基-N-2-甲磺酰氨基乙基)-2-甲基苯二胺倍半硫酸盐一水合物	612-134-00-2	25646-71-3	247-161-5		1 - 5%	Xn; R22 R43 N; R50/53	
二甲基羟胺85%		3710-84-7	223-055-4		1 - 5%	Xn; R20/21 Xi; R36/37/38 R10-53	
二乙三胺五乙酸五钠42%		140-01-2	205-391-3		1 - 5%	C; R35 Xn; R22-40	
氢氧化钠	011-002-00-6	1310-73-2	215-185-5		1 - 5%	C; R35	

EC 1272/2008

化学名	索引编号	CAS号码	EC编号	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Classification	M-factor.
碳酸钾		584-08-7	209-529-3		10 - 20%	Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335;	
二甘醇	603-140-00-6	111-46-6	203-872-2		20 - 30%	Acute Tox. 4: H302;	
去离子水		7732-18-5			10 - 20%		
4 - (N-乙基-N-2-甲磺酰氨基乙基)-2-甲基苯二胺倍半硫酸盐一水合物	612-134-00-2	25646-71-3	247-161-5		1 - 5%	Acute Tox. 4: H302; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410;	
二甲基羟胺85%		3710-84-7	223-055-4		1 - 5%	Flam. Liq. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304; Acute Tox. 4: H312; Acute Tox. 4: H332;	
二乙三胺五乙酸五钠42%		140-01-2	205-391-3		1 - 5%	Eye Dam. 1: H318; Acute Tox. 4: H332;	
氢氧化钠	011-002-00-6	1310-73-2	215-185-5		1 - 5%	Skin Corr. 1A: H314;	

第4部分: 急救措施

急救

吸入	吸入蒸汽可引起呼吸困难。· 将与之有过接触的人员移到新鲜空气中。· 请求医疗。·
眼部接触	引起灼伤。引起严重发炎并可能损害角膜。· 请求医疗。· 刺激眼睛。
皮肤接触	立即用大量的肥皂和水冲洗。· 脱掉被污染的衣服。· 若刺激或症状持续不消退，请求医疗。·
食入	食入可烧伤呼吸道。· 切勿促使呕吐。· 食入时，立即求医并出示容器/标签。

140162 Primaprint SP VR 彩显补充液, 制造分量 6x10公升

修订 4
 修订日期 2017-06-09

第5部分: 消防措施

灭火介质

不可用。本品不易燃烧。

火灾危害

腐蚀性物品。燃烧产生难闻的刺激性有毒烟雾。

防护装置

防护装置。必要时戴合适的呼吸器。着火和/或爆炸时，不要吸入烟雾。

第6部分: 泄漏应急处理

人员预防措施

保证工作区应有足够的通风。让人员撤离到安全区域。穿戴合适的防护装具。

环境预防措施

切勿让产品进入排水沟。安全时防止再次泄漏。

清洁方法

吸收惰性、吸收性物质。转移到加挂标签的适当容器处置。用大量的水清洁泄漏区。

第7部分: 操作处置与储存

处置

避免皮肤和眼睛接触。保证工作区应有足够的通风。

贮藏

保存在干燥，通风良好的地方。保持容器密封。

第8部分: 接触控制/个体防护

8.2



工程措施

保证工作区应有足够的通风。

防护设备

穿化学品防护服。

眼部保护

核准的安全眼镜。

手部保护

化学品防护手套 (PVC)。

呼吸保护

穿戴：自给空气式呼吸装具。

第9部分: 理化特性

部分: 理化特性

140162 Primaprint SP VR 彩显补充液, 制造分量 6x10公升

修订 4
 修订日期 2017-06-09

部分: 理化特性

状态	液体
颜色	橙色
气味	轻微
Odour threshold	不相关
pH值	12.5
熔点	不相关
沸点	未确定
闪点	不相关
蒸发速度	不相关
易燃极限	不相关
Upper Explosive Limit	不相关
Lower Explosive Limit	不相关
蒸汽压力	不相关
蒸汽密度	不相关
分配系数	不相关
自燃温度	不相关
Decomposition temperature	无数据资料
粘性	未确定
Solubility	可溶于水

部分: 其他信息

密度	1.2 g/cm ³
----	-----------------------

第10部分: 稳定性和反应活性

稳定性

	标准条件下稳定.
--	----------

第11部分: 毒理学资料

毒理学资料

腐蚀性

	可引起对皮肤的刺激。· 长时间或多次接触可引起刺激皮肤和黏膜。·
--	----------------------------------

重复或长时间的接触

	可引起易感染人员过敏反应。可引起对眼睛和皮肤的严重刺激。·
--	-------------------------------

毒理学资料

	无数据资料
--	-------

第12部分: 生态学资料

生态毒性

	无数据资料
	对水生生物有毒, 可能在水生环境中造成长期不利影响.

第13部分: 废弃处置

一般数据

	依当地、地区和国家法规处置.
--	----------------

处理办法

	Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way. 切勿与其它物质混合。· 不要排入下水道, 在危险废物或特殊废物收集点处置该物料及其容器.
--	--

第14部分: 运输信息

联合国

	本品未被定为运送危险品。
--	--------------

专有运送名称

140162 Primaprint SP VR 彩显补充液, 制造分量 6x10公升

修订 4
 修订日期 2017-06-09

专有运送名称

本品未被定为运送危险品。

种类

本品未被定为运送危险品。

包装级别

本品未被定为运送危险品。

海洋污染物

本品未被定为运送危险品。

人员预防措施

本品未被定为运送危险品。

14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code

本品未被定为运送危险品。

第15部分: 法规信息

详细资料

本产品被定为无危害品。

第16部分: 其他信息

其他信息

修订

本次版本与上一版本不同之处如下: .

9 - 部分: 理化特性 (自燃温度).

9 - 部分: 理化特性 (Decomposition temperature).

Text of risk phrases in Section 3 (每三部分风险用语文字)

R10 - 易燃的

R20/21 - 吸入和与皮肤接触是有害的

R22 - 吞食是有害的

R35 - 引起严重灼伤

R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤

R40 - 可能有不可逆作用的风险

R43 - 皮肤接触可能引起过敏

R50/53 - 对水生生物有极高毒性, 可能在水生环境中造成长期不利影响

R53 - 可能在水生环境中造成长期不利影响

Text of Hazard Statements in Section 3 (每三部分风险用语文字)

Skin Irrit. 2: H315 - 造成皮肤刺激。

Eye Irrit. 2: H319 - 造成严重眼刺激。

STOT SE 3: H335 - 可能造成呼吸刺激。

Acute Tox. 4: H302 - 吞咽有害。

Skin Sens. 1: H317 - 可能会导致皮肤过敏反应。

Aquatic Chronic 1: H410 - 长期影响对水生生物有极高毒性。

Flam. Liq. 3: H226 - 可燃液体和蒸汽。

Asp. Tox. 1: H304 - 若吞咽并进入呼吸道可能致命。

Acute Tox. 4: H312 - 和皮肤接触有害。

Acute Tox. 4: H332 - 吸入有害。

Eye Dam. 1: H318 - 造成严重眼损伤。

Skin Corr. 1A: H314 - 造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。

详细资料

本《物质安全数据表》所供数据仅供使用、贮藏和处置本产品时参考。上述数据在发布时已力求正确, 但错误之处在所难免。此数据仅与指定的具体物质有关, 与其它物质结合使用或用于其它工艺时可能无效。