

LEMBARAN DATA KESELAMATAN

Muka surat 1/6

140176 Primaprint SPVR Developer Replenisher T/M 10L

Semakan 3
Tarikh semakan 2022-08-18

1. PENGENALAN ZAT/SEDIAAN DAN SYARIKAT/USAHAAN

Nama produk

Nama produk 140176 Primaprint SPVR Developer Replenisher T/M 10L

Pembekal

Syarikat Champion Photochemistry Sdn Bhd
Alamat Lot 28-B Mukim Batu Industrial Area
 6 1/2 Miles Jalan Kepong
 52000 Kuala Lumpur
 MALAYSIA
Web www.championphotochemistry.com
Telefon +603-6257 2600
Faks +603-6257 2622


2. KOMPOSISI/MAKLUMAT TENTANG RAMUAN

Klasifikasi

Klasifikasi C; R34 Xi; R43 N; R51/53
 Simbol: Xn: Memudaratkan. N: Berbahaya kepada alam sekitar.
Bahaya utama Menyebabkan luka terbakar. Boleh menyebabkan pemekaan melalui sentuhan kulit. Toksik kepada organisma akuatik; boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik.
Klasifikasi Skin Corr. 1A: H314; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 2: H411;

2.2

Simbol



Signal Word

Bahaya

Hazard Statement

Skin Corr. 1A: H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk.
 Skin Sens. 1: H317 - Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit.
 Aquatic Chronic 2: H411 - Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan berpanjangan.

Precautionary Statement: Prevention

P260 - Jangan sedut debu/wasap/gas/kabus/wap/semburan.
 P261 - Elakkan daripada tersedut debu/ wasap/gas/kabus/wap/semburan.
 P264 - Basuh bersih-bersih selepas mengendalikan bahan.
 P272 - Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja.
 P273 - Elakkan pelepasan bahan ke alam sekitar
 P280 - Pakai sarung tangan pelindung/ pakaian pelindung/perlindungan mata/perlindungan muka.

Precautionary Statement: Response

P301+P330+P331 - JIKA TERTELAN: Bilas mulut. JANGAN paksa mangsa muntah.
 P302+P352 - JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak.
 P303+P361+P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air/pancuran air.
 P304+P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa.
 P305+P351+P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit.

140176 Primaprint SPVR Developer Replenisher T/M 10L

Semakan 3
Tarikh semakan 2022-08-18

2.2

Precautionary Statement: Storage Precautionary Statement: Disposal	Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan. P321 - Rawatan khusus (lihat pada label ini). P333+P313 - Jika berlaku kerengsaan kulit atau ruam: Dapatkan bantuan/rawatan perubatan. P363 - Basuh pakaian yang tercemar sebelum menggunakannya semula. P391 - Kumpul tumpahan.
	P405 - Simpan di tempat berkunci.
	P501 - Lupuskan kandungan / bekas ke tempat pemungutan sisa berbahaya.

3. PENGENALAN BAHAYA

3.2. Mixtures

67/548/EEC / 1999/45/EC

Nama Kimia	No.-Indeks	No. CAS	No. EC	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Klasifikasi	M-factor.
DI Water		7732-18-5			60 - 70%		
Potassium Carbonate		584-08-7	209-529-3		1 - 5%	Xi; R36/37/38	
4-(N-Ethyl-N-2-methanesulphonylami noethyl)-2-methylphenylenediamine sesquisulphate monohydrate	612-134-00-2	25646-71-3	247-161-5		1 - 5%	Xn; R22 R43 N; R50/53	
Diethylene glycol	603-140-00-6	111-46-6	203-872-2		1 - 5%	Xn; R22	
Sodium hydroxide	011-002-00-6	1310-73-2	215-185-5		1 - 5%	C; R35	
tetrasodium ethylene diamine tetraacetate	607-428-00-2	64-02-8	200-573-9		0.5 - 1%	Xn; R22 Xi; R41	
Diethylhydroxylamine 85% w/w		3710-84-7	223-055-4		0.5 - 1%	Xn; R20/21 Xi; R36/37/38 R10-53	

EC 1272/2008

Nama Kimia	No.-Indeks	No. CAS	No. EC	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Klasifikasi	M-factor.
DI Water		7732-18-5			60 - 70%		
Potassium Carbonate		584-08-7	209-529-3		1 - 5%	Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335;	
4-(N-Ethyl-N-2-methanesulphonylami noethyl)-2-methylphenylenediamine sesquisulphate monohydrate	612-134-00-2	25646-71-3	247-161-5		1 - 5%	Acute Tox. 4: H302; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410;	
Diethylene glycol	603-140-00-6	111-46-6	203-872-2		1 - 5%	Acute Tox. 4: H302;	
Sodium hydroxide	011-002-00-6	1310-73-2	215-185-5		1 - 5%	Skin Corr. 1A: H314;	
tetrasodium ethylene diamine tetraacetate	607-428-00-2	64-02-8	200-573-9		0.5 - 1%	Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318;	
Diethylhydroxylamine 85% w/w		3710-84-7	223-055-4		0.5 - 1%	Flam. Liq. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304; Acute Tox. 4: H312; Acute Tox. 4: H332;	

4. LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Bantuan kecemasan

Penyedutan	Penyedutan wap boleh menyebabkan kesesakan nafas. Alihkan orang terdedah ke udara segar. Dapatkan rawatan perubatan.
Sentuhan mata	Menyebabkan luka terbakar. Menyebabkan radang teruk dan boleh merosakkan kornea. Dapatkan rawatan perubatan. Merengsa kepada mata.
Sentuhan kulit	Basuh dengan banyak sabun dan air dengan segera. Tanggalkan pakaian tercemar. Dapatkan rawatan perubatan jika perengsaan atau gejala berterusan.
Ingesi	Ingesi menyebabkan luka terbakar kepada saluran pernafasan. JANGAN PAKSA MUNTAH. Jika tertelan dapatkan nasihat perubatan dengan segera (tunjukkan bekas atau label).

140176 Primaprint SPVR Developer Replenisher T/M 10L

Semakan 3

Tarikh semakan 2022-08-18

5. LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

Media memadam

Tidak berkenaan. Produk ini tidak mudah terbakar.

Agen pemadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan

Mengakis. Membakar menghasilkan wasap merengsa, toksik dan sangat busuk.

Kelengkapan perlindungan

Kelengkapan perlindungan. Pakai kelengkapan alat pernafasan sesuai bila perlu. Dalam hal kebakaran dan/atau letupan jangan menyedut wasap.

6. LANGKAH-LANGKAH PEMEBBASAN SECARA TIDAK SENGAJA

Langkah berjaga-jaga untuk keselamatan perseorangan

Pastikan pengalihan udara mencukupi kawasan bekerja. Pindahkan personel ke kawasan selamat. Pakai kelengkapan perlindungan sesuai.

Langkah perlindungan alam sekitar

Jangan benarkan produk masuk parit. Halang tumpahan selanjutnya jika selamat.

Langkah pencucian/pengumpulan

Serap dengan bahan penyerap lengai. Pindah ke bekas sesuai, berlabel untuk pelupusan. Bersihkan kawasan tumpahan sebersih-bersihnya dengan banyak air.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Pengendalian

Elakkan bersentuh kulit dan mata dan kulit. Pastikan pengalihan udara mencukupi kawasan bekerja.

Maklumat kebakaran dan perlindungan daripada letupan.

Simpan di tempat yang kering pengudaraan yang baik. Pastikan bekas sentiasa tertutup.

8. KAWALAN PENDEDAHAN / PERLINDUNGAN DIRI

8.2



8.2.1.

Pastikan pengalihan udara mencukupi kawasan bekerja.

Peralatan pelindung diri

Pakai pakaian perlindungan kimia.

Perlindungan mata

Gogal keselamatan dibenarkan.

Perlindungan tangan

Sarung tangan kalis kimia (PVC).

Pelindung pernafasan

Not required under normal conditions of use.

9. SIFAT FISIKAL DAN KIMIA

Sifat fizikal dan kimia

140176 Primaprint SPVR Developer Replenisher T/M 10L

Semakan 3

Tarikh semakan 2022-08-18

Sifat fizikal dan kimia

Keadaan	Cecair
Wama	Kuning/Jingga
Bau	Sedikit
Odour threshold	Tidak berkenaan
pH	12
Takat lebur	Tidak berkenaan
Takat Sejuk Beku	0 °C
Takat didih	100 °C
Takat kilat	Tidak berkenaan
Kadar penyejatan	Tidak berkenaan
Had boleh bakar	Tidak berkenaan
Upper Explosive Limit	Tidak berkenaan
Lower Explosive Limit	Tidak berkenaan
Tekanan wap	2300 Pa
Ketumpatan wap	Tidak berkenaan
Pekali sekatan	Tidak berkenaan
Suhu pencucuhan automatik	Tidak berkenaan
Decomposition temperature	No data available
Kelikatan	tidak dipastikan
Solubility	Boleh larut dalam Air

Maklumat lain

Specific gravity	1.12
-------------------------	------

10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

10.1. Reactivity

	No dangerous reaction known.
--	------------------------------

Kestabilan

	Stabil di bawah keadaan biasa.
--	--------------------------------

10.3. Possibility of hazardous reactions

	No dangerous reaction known.
--	------------------------------

Keadaan yang perlu dielakkan

	See "Fire Fighting Measures".
--	-------------------------------

Bahan untuk dielakkan

	No relevant information available.
--	------------------------------------

Produk penghuraian berbahaya

	No dangerous decomposition products known.
--	--

11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Maklumat toksikologi

Kakisan	Boleh menyebabkan perengsaan kepada kulit. Pendedahan berpanjangan atau berulang boleh menyebabkan perengsaan kepada kulit dan membran mukus.
Pendedahan berulang atau berpanjangan	Boleh menyebabkan reaksi alahan pada orang yang mudah kena. Boleh menyebabkan perengsaan teruk kepada mata dan kulit.

11.1.4. Maklumat toksikologi

	No data available
--	-------------------

12. MAKLUMAT EKOLOGI

Ekotoksikan

140176 Primaprint SPVR Developer Replenisher T/M 10L

Semakan 3
Tarikh semakan 2022-08-18

Ekotoksikan	
	No data available
	Toksik kepada organisma akuatik; boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik.
Keterdegradasikan	
	Tiada data tersedia mengenai produk ini.
Biotumpukan	
	Tiada data tersedia mengenai produk ini.
Mobiliti	
	Tiada data tersedia mengenai produk ini.
12.5. Results of PBT and vPvB assessment	
	Not applicable.
Maklumat Selanjutnya	
	No other relevant information available.
13. PERTIMBANGAN PELUPUSAN	
Maklumat am	
	Pelupusan mematuhi dengan semua peraturan tempatan dan nasional.
Kaedah pelupusan	
	Jangan tuangkan isinya ke dalam parit; bahan ini dan bekasnya mesti dilupuskan dengan cara yang selamat. JANGAN campur dengan apa-apa produk lain. Jangan buang ke dalam parit; lupuskan bahan ini dan bekasnya di pusat pemungutan bahan buangan berbahaya atau bahan buangan khas.
14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN	
UN	
	Produk tidak dikelaskan sebagai bahaya untuk diangkut.
Nama Penghantaran Sewajarnya	
	Produk tidak dikelaskan sebagai bahaya untuk diangkut.
Kelas	
	Produk tidak dikelaskan sebagai bahaya untuk diangkut.
Kumpulan pembungkusan	
	Produk tidak dikelaskan sebagai bahaya untuk diangkut.
Bahan cemar marin	
	Produk tidak dikelaskan sebagai bahaya untuk diangkut.
Langkah perlindungan diri	
	Produk tidak dikelaskan sebagai bahaya untuk diangkut.
14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code	
	Produk tidak dikelaskan sebagai bahaya untuk diangkut.
15. MAKLUMAT KAWALSELIA	
Maklumat Selanjutnya	
	Information contained in the MSDS is to our best present knowledge correct and complete and is given in good faith but without warranty.
16. MAKLUMAT LAIN	
Maklumat lain	
Semakan	Dokume ini berbeza daripada versi sebelum ini dalam bidang berikut: 2 - Simbol.

140176 Primaprint SPVR Developer Replenisher T/M 10L

Semakan 3

Tarikh semakan 2022-08-18

Maklumat lain

Teks frasa risiko dalam
Seksyen 2

R10 - Mudah terbakar.
 R20/21 - Memudaratkan melalui penyedutan dan jika bersentuhan dengan kulit.
 R22 - Memudaratkan jika ditelan.
 R35 - Menyebabkan luka terbakar yang teruk.
 R36/37/38 - Merengsa kepada mata, sistem pernafasan dan kulit.
 R41 - Risiko yang menjejaskan mata secara serius.
 R43 - Boleh menyebabkan pemekaan melalui sentuhan kulit.
 R50/53 - Sangat toksik kepada organisma akuatik; boleh menyebabkan kesan jangka panjang dalam persekitaran akuatik.
 R53 - Boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang kepada alam sekitar akuatik.

Teks frasa risiko dalam
Seksyen 2

Skin Irrit. 2: H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit
 Eye Irrit. 2: H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius
 STOT SE 3: H335 - Boleh menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan
 Acute Tox. 4: H302 - Memudaratkan jika tertelan
 Skin Sens. 1: H317 - Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit
 Aquatic Chronic 1: H410 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan berpanjangan.
 Skin Corr. 1A: H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk
 Eye Dam. 1: H318 - Menyebabkan kerosakan mata yang serius
 Flam. Liq. 3: H226 - Cecair dan wap mudah bakar
 Asp. Tox. 1: H304 - Mungkin membawa maut jika tertelan dan memasuki saluran pernafasan
 Acute Tox. 4: H312 - Memudaratkan jika terkena kulit
 Acute Tox. 4: H332 - Memudaratkan jika tersedut

Maklumat Selanjutnya

Maklumat yang diberi dalam Risalah Data Keselamatan direka bentuk hanya sebagai panduan untuk penggunaan selamat, penyimpanan dan pengendalian produk. Maklumat ini adalah betul setakat pengetahuan dan kepercayaan kami pada tarikh keluaran walau bagaimanapun tiada jaminan dibuat.